

ProRox PS 960



Oude naam: ROCKWOOL 850

Productbeschrijving

ProRox PS 960 is een voorgevormde steenwol pijpschaal. De pijpschaal wordt aan één zijde doorgezaagd geleverd voor een snelle montage.

Toepassing

De ProRox PS 960 pijpschaal is geschikt als thermische en akoestische isolatie van industriële leidingen.

Producteigenschappen

	Prestatie											Norm
Warmtegeleidingscoëfficiënt	T _m (°C)	50	100	150	200	250	300	350				EN ISO 8497
	λ (W/mK)	0,040	0,046	0,054	0,064	0,077	0,092	0,111				
Maximum Service Temperature	650 °C											EN 14707
Reactie bij brand	Euroklasse A1 _L											EN 13501-1
Densiteit (nominaal) *)	> 100kg/m ³											EN 13470
AS-kwaliteit	Chloridegehalte < 10 ppm											EN 13468
Waterabsorptie	< 1 kg/m ²											EN 13472
Dampdiffusieweerstandsfactor	μ = 1											EN 14303
Luchtstromingsweerstand	> 80 kPa.s/m ²											EN 29053
Designation code	MW EN 14303-T9(T8 als Do<150)-ST(+)-650-WS1-CL10											EN 14303

*) ROCKWOOL ProRox isolatie voldoet volledig aan de norm EN 14303. Densiteit is op zichzelf geen isolatie eigenschap, maar geeft alleen het werkelijke gewicht van het product per kubieke meter aan.

